

弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項

弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生する恐れがあります。

⚠ 警告	死亡または重傷を負う可能性がある状態。
⚠ 注意	軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。

注) 文中の※印につきましては、補足資料の用語説明をご参照ください。

トヨコネクタ TC3-PB 真鍮+樹脂製 (トヨックスホース専用継手 適合ホースはご確認ください) ※屋内専用

① 施工上の注意

- ⚠ **警告** 取り付け作業は10℃以上で実施してください。10℃以下での取り付け作業は樹脂の硬化により、一時的に負荷が大きく破損する可能性があります。取り付け後は、ホースの使用温度範囲内でのご使用に問題はありません。
- 袋ナットの内面部 (TC3-PB25) には、「偶発的に食品と接触する可能性のある箇所です許諾される」NSF “H1” に登録された潤滑剤 (極圧グリース) を塗布しています。
- ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
- 継手付近にホースの曲げ応力がかからないように、ホースの長さを十分確保してください。
- ⚠ **警告** ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。
ホース抜け発生の原因になります。
- ホース口の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
- ホース口は、刃物等で傷つけないでください。
- ⚠ **警告** 袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。
すき間がある状態でご使用されますと流体漏れやホース抜けによるトラブルが発生します。
また、締め付け時の“モンキー (モーター) レンチ” 滑りによるケガをしないようにご注意ください。
- 樹脂製の袋ナットとニップルは、必要以上の締め過ぎに注意してください。過度な締め付けは、破損の原因になります。
袋ナットを締め上げているときコツコツという手応えがあれば締め上げ完了です。
- 締め上げには“モンキー (モーター) レンチ” をご使用ください。“パイプレンチ” は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
- 取り付け、取り外し時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようにご注意ください。
- 施工後に、継手部からの流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
また、破損または変形等が認められた場合は、使用を控えてください。

② 使用時の注意

- トヨコネクタは、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
- 適合ホースの使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
- 負圧使用可能ホースを、負圧でご使用の場合、用途・条件 (温度・動き等) によってはご使用になれない場合があります。
- ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管 (食品等) には使用しないでください。
※ 食品の衛生面で問題が発生する恐れがあります。
- 継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3 最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
- ⚠ **警告** ホース内に流体を通しては、継手の組立・分解作業はしないでください。
流体漏れやホース抜け発生のおそれがあります。
- ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
- ⚠ **警告** ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖 (付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
また、外面に付着したホコリやホースの断片 (補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
- ⚠ **警告** 下記の用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホース破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
・電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管 ・継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
・常にホースに引っ張りの応力がかかる用途 ・ホースに帯電するような用途 (感電する危険があります)
- 屋外で使用しないでください。太陽光により樹脂の強度が劣化し寿命が短くなります。また、熱源の近くでの使用も避けてください。
- 硝酸、塩酸、硫酸等の強酸類には使用しないでください。


③ 継手の再使用とホース交換に関する注意

- トヨコネクタの再使用時には、各部品の損傷がないことを確認後、必ず新品スリーブに交換して使用してください。
- 必ず新品のホースを使用してください。
- ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。
流体漏れやホース抜け発生のおそれがあります。

④ 警告

1. トヨコネクタの流路（内面）の材質は真鍮を使用しています。
流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。
ご使用前に耐薬品データをご確認、または弊社お客様相談室にご相談ください。
継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2. ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「破裂」に至り、危険です。
次の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

例1) 配管時のホースのねじれ



例2) 曲げたときのねじれ

